Nikon Z5IIC – полнокадровая камера для фото- и видеосъемки

По материалам Nikon

В сентябре 2026 года компания Nikon выпустила новую беззеркальную камеру Z5IIC, определенно заслуживающую внимания. Она представляет собой полнокадровый съемочный аппарат с байонетом Nikon Z, адресованный фотографам и видеографам, которым важны высокое качество изображения, удобство управления и универсальность. В камере применены датчик изображения разрешением 24,5 Мпк, средства встроенной стабилизации и расширенные возможности видеозаписи. Все это «упаковано» в компактном корпусе с плоской верхней панелью.

В основе Nikon Z5IIC лежит CMOS-сенсор формата FX размером 35,9×23,9 мм, обеспечивающий эффективное разрешение 24,5 мегапикселя. Этих характеристик вполне достаточно для получения детализированных изображений, плавного размытия фона и естественной цветопередачи.

Камера совместима с объективами NIKKOR Z. Объективы NIKKOR с байонетом F также можно использовать через соответствующий адаптер, хотя доступные функции могут зависеть от конкретной модели.

Фотографии сохраняются в форматах JPEG и HEIF, а для последующей обработки предусмотрен 14-разрядный RAW в формате NEF с несколькими вариантами сжатия. Диапазон светочувствительности в режиме SDR составляет ISO 100...64000 и может расширяться до эквивалента ISO 204800. Это помогает снимать в условиях недостаточного освещения, когда использование вспышки нежелательно или невозможно.

В гибридной системе автофокусировки используются фазовое и контрастное определение фокуса. В режиме фотосъемки доступны 273 точки фокусировки при выборе области FX, а также различные режимы зоны автофокуса, включая 3D-слежение.

Камера поддерживает следящий автофокус, помогая удерживать резкость на движущихся объектах. Для динамичных сюжетов предусмотрена серийная съемка со скоростью до 15 кадр/с в расширенном режиме. Функция высокоскоростной съемки позволяет снимать с частотой до 30 кадр/с, а наличие буфера предварительной записи дает возможность не пропустить важный момент, произошедший непосредственно перед полным нажатием кнопки спуска.

Пятиосевая стабилизация со сдвигом матрицы снижает влияние дрожания камеры. При использовании совместимого объектива с оптической стабилизацией система также может задействовать стабилизацию в объективе.

Плоская верхняя панель позволяет легко убирать Nikon Z5IIC в сумку и быстро доставать ее, когда нужно снять важный кадр спонтанно. Эргономичная рукоятка рассчитана на комфортное удержание при длительной работе.

Шарнирно закрепленный 3,2" сенсорный экран упрощает съемку с низких и высоких ракурсов, а также работу перед камерой. Автоматический режим и сюжетные программы помогают быстрее подобрать настройки для разных ситуаций – от портретов и спорта до ночных пейзажей и съемки еды.

Для творческой обработки прямо в камере предусмотрены более 140 шаблонов (Imaging Recipes), которые можно загрузить из фирменного облака Nikon Imaging Cloud. Есть возможность использовать эффект пленочного зерна. Эти инструменты позволяют экспериментировать с цветом и характером изображения без обязательной обработки на компьютере.

Nikon Z5IIC обеспечивает широкий набор функций для видеосъемки. Камера записывает видео в формате 4K UHD со скоростью до 60 кадр/с, а в режиме Full HD – до 120 кадр/с, что позволяет получить затем эффект замедленного воспроизведения.

Для расширения возможностей обработки снятого материала на стадии монтажно-тонировочного процесса доступны запись RAW-видео в формате N-RAW, профили N-Log и HLG, запись информации о временном коде и одновременное сохранение видео полного и пониженного (proxy) разрешения. В состав дополнительных инструментов входят электронное подавление вибраций, компенсация дыхания при переводе фокуса, вывод на экран камеры осциллограммы и увеличение изображения.

Встроенный стереомикрофон дополнен разъемом для подключения внешнего микрофона. Для соединения с периферийным оборудованием предусмотрены интерфейсы USB-C и HDMI Type-D, а аудиовыход можно настроить для подключения наушников или пульта дистанционного управления.

Такой набор возможностей подходит для видеоблогинга, интервью, небольших производственных проектов и создания контента для цифровых платформ.

Запись материала выполняется на карту памяти SD/SDHC/SDXC. В арсенале камеры есть беспроводные интерфейсы Wi-Fi и Bluetooth, для питания используется аккумуляторная литиево-ионная батарея EN-EL15c, но можно применять и приобретаемый отдельно адаптер питания от сети EH-8P, подключаемый к камере по USB-C.

На нижней поверхности корпуса есть резьбовое отверстие для установки на штатив. Размеры камеры составляют 134,0×80,5×72,0 мм, масса – 538 г без аккумулятора и карты памяти и 620 г в полностью снаряженном состоянии.